

elisol DSP



Décapant surpuissant sans ammoniac

Caractéristiques

- ELISOL D.S.P. est efficace sur toutes les couches d'émulsion.
- ELISOL D.S.P. ne nécessite pas de rinçage.

Mode & doses d'emploi

- Diluer ELISOL D.S.P. dans les proportions de 1/6 à 1/10 en fonction de l'épaisseur de l'émulsion.
- Équiper la monobrosse d'un disque noir ou marron pour le décapage et procéder au nettoyage de la surface.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Récupérer la solution et les restes d'émulsion à l'aide d'un aspirateur à eau.
- Faire la finition avec un lavage humide afin d'enlever tous les résidus d'émulsion.
- Laisser sécher le sol.
- Appliquer les émulsions ou le bouche-pores.

Attention : sur carreaux asphalté ou caoutchouc, effectuer un essai préalable.

Données physico-chimiques

- Couleur : incolore.
- Odeur : solvantée.
- pH : 13,0 +/- 0,1.
- Densité relative : 1,03 +/- 0,05.
- Soluble dans l'eau.

Conditionnement

- Bidon de 5kg suremballé par 4.

Composition

- Plus de 15 mais moins de 30% de solvant.
- Plus de 5 mais moins de 15% d'agent alcalin.
- Moins de 5% d'hydroxyde de potassium.
- Plus de 5 mais moins de 15% de tensio-actif anionique.

Législation - Sécurité

- Produit d'usage externe. Ne pas avaler.
- Cet agent de surface respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.
- La formule de ce produit est déposée au centre anti poisons de Nancy 03 83 32 36 36
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur notre site internet.